



## SUCCESS STORY

### Acerca del cliente

#### Experiencia del cliente:

„Buscábamos un intercomunicador IP que se pudiera conectar a una centralita IP de Cisco y que, a la vez, cumpliera las estrictas normas de seguridad de UniCredit Bank. La solución tenía que ser fácil de instalar y no podía constituir una carga para el departamento de TI. Gracias a la recomendación de los diseñadores del proyecto, nos decidimos por los intercomunicadores IP de 2N.“

**Pavel Lindner, ingeniero**  
Servicios bancarios internacionales  
Director de servicios de infraestructuras

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia es un banco europeo sólido y de alto rendimiento que tiene una posición dominante en Europa Central y Oriental. Se encarga de facilitar el comercio internacional a sus clientes y los contactos con sus socios. Comenzó a operar en el mercado checo en noviembre de 2007. UniCredit Bank lleva proporcionando productos y servicios bancarios bajo el mismo nombre comercial en la República Checa y en Eslovaquia desde diciembre de 2013.

### ¿Qué llevó a UniCredit Bank a elegir la tecnología de 2N?

En 2010, se iniciaron los proyectos en el Filadelfie, un edificio administrativo de 16 plantas situado en Praga y construido con el fin de albergar oficinas. UniCredit Bank Czech Republic es la principal empresa ubicada en el edificio, que no dispone de recepción central y cuenta con departamentos distintos en cada piso.

Para favorecer el desplazamiento sin problemas de empleados y visitantes por el edificio, era necesario autorizar el acceso a los distintos pisos y departamentos empleando la infraestructura existente. Los intercomunicadores de 2N se conectan a los teléfonos IP de Cisco.

#### Ventajas de la solución:

- Integración de los intercomunicadores de 2N con la infraestructura IP de Cisco ya existente
- Uso del protocolo 802.1X para mayor seguridad
- Intercomunicadores de vídeo en cada piso para incrementar la seguridad
- Conexión con el sistema de acceso

# ¿Por qué el cliente seleccionó el intercomunicador 2N® Helios IP Vario?

El 2N® Helios IP Vario es un intercomunicador modular que se puede conectar a una centralita de Cisco existente y que, además, implementa el protocolo 802.1X. El desempeño de sus avanzadas funciones de seguridad se confirmó mediante las pruebas realizadas, que reafirmaron la idoneidad de la tecnología seleccionada. Los intercomunicadores están ubicados en Praga y České Budějovice, y se encuentran conectados entre sí.

## Descripción del producto

El 2N® Helios IP Vario es un intercomunicador de puertas que combina la tecnología más avanzada con un diseño único. Se trata de un sistema de comunicación altamente variable apto para transmisiones de voz y vídeo. Y todo esto en un entorno IP que utiliza el protocolo SIP.

Impresione a los visitantes ya en la puerta de entrada. El intercomunicador 2N® Helios IP Vario le ofrece numerosas combinaciones, por lo que podrá elegir la que mejor se adapte a sus necesidades.



## Instalación del 2N® Helios IP Vario

