

2N[®] INDOOR VIEW



UNITÀ DI RISPOSTA CON
DISPLAY TOUCH HD DA 7"

La caratteristica dominante dell'unità di risposta 2N[®] Indoor View è il touchscreen da 7" full-screen. La superficie in vetro temperato e il design elegante sono perfetti per i progetti residenziali di lusso. Per l'installazione sono necessari solamente un cavo UTP e la scatola di installazione. Il nostro sistema operativo garantisce l'affidabilità dell'unità e una facile configurazione.

CARATTERISTICHE

DISPLAY TOUCH HD DA 7"

Più ampio è il display, più il cliente apprezzerà il facile funzionamento dell'unità. Nella schermata principale troverà inoltre le previsioni del tempo.

VIDEOCHIAMATA A SCHERMO INTERO *

Abbiamo ampliato le dimensioni dell'anteprima e dell'immagine della videochiamata. Il residente potrà leggere l'etichetta della confezione del corriere senza problemi.

DESIGN ELEGANTO

Un attico di lusso merita un'unità eccezionale. Offrite 2N® Indoor View per tale progetto; avrete sicuramente successo.

LA PRIVACY DEI RESIDENTI È SICURA

2N® Indoor View è basato sul nostro sistema operativo. Vi assicuriamo che nessuno possa ascoltare o registrare la conversazione dei residenti.

LA PRIMA CONFIGURAZIONE DAL VOSTRO UFFICIO

Risparmiate tempo e denaro. Potrete configurare tutte le unità del progetto da remoto, senza uscire.

PRODUZIONE E SVILUPPO IN EUROPA

Utilizziamo lavorazioni e materiali di prima classe. I vostri clienti saranno soddisfatti della qualità e per la prossima opportunità vi contatteranno di nuovo.



BIANCA
91378601WH



DESK STAND
91378802



NERO
91378601

PARAMETRI TECNICI

ALIMENTAZIONE

Tipo	12 V / 1 A DC o PoE
PoE	802.3af
Protezione contro l'inversione di polarità	Sì

INTERFACCIA UTENTE

Comandi	Pannello touch capacitivo
Funzionamento	Tenere premuto il pulsante RESET per ripristinare le impostazioni di fabbrica, 3 indicatori LED di stato

AUDIO

Microfono	Integrato
Altoparlante	Integrato, 2 W
Uscita del circuito di induzione	600 mV RMS
Codec	G.711, G.722, G.729, L16/16 kHz

VIDEO

Display	Display 7", risoluzione 640 x 480 px, 1024 x 640 px
Codec	H.264, MJPEG

INTERFACCIA

LAN	10/100BaseT, RJ-45
Cablaggio raccomandato	Cat5e o superiore

INGRESSO CAMPANELLO

Tipo ingresso	Contatto di commutazione (pulsante/relè)
Tipo di contatto	Normalmente aperto (NO)
Parametri di contatto	Fino a 50V/5mA, CC

PROPRIETÀ MECCANICHE

Temperatura di esercizio	da 0 a 50°C
Temperatura di stoccaggio	da -20 a 70°C
Umidità relativa di esercizio	da 10 a 90 % (senza condensa)
Altitudine raccomandata	da 0 a 2000 m
Dimensioni (La x A x P)	193 x 157 x 50 mm
Peso	555 g

GARANZIA

Garanzia 2N di 5 anni
https://www.2n.com/en_GB/support/warranty-and-repairs

* La visione panoramica sarà compatibile solo con alcuni Intercom 2N.